




KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY



bizhub® 28e

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COMPACTA

Trae los beneficios del rendimiento de las impresoras multifuncionales a su escritorio

La productividad "todo en uno" significa que fácilmente puede imprimir, copiar, escanear y distribuir información

Funcionalidad integrada de fax inteligente

Escaneado rápido en color hacia múltiples destinos

Velocidad de impresión y copiado monocromáticos de hasta 28 ppm

Capacidad ampliable de papel para aumentar la eficiencia del trabajo con menos recargas

Alimentador automático de documentos dúplex estándar de 80 hojas

La capacidad del tóner para 20.000 hojas baja los costos de propiedad

Detección de página en blanco



bizhub 28e

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL COMPACTA MONOCROMÁTICA

Un equipo profesional de uso comercial que supera a todos los dispositivos comunes "todo en uno", el modelo bizhub 28e es realmente ideal para entornos exigentes; combina un rendimiento de impresión y copiado monocromáticos de 28 ppm, escaneado rápido en color con alimentador automático de documentos dúplex, fax estándar de alta velocidad, capacidad de papel de 2.100 hojas como máximo y un funcionamiento que ahorra energía para ayudar a controlar los costos.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

Memoria del equipo	512 MB
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4, IPv6)/IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Estándares de transmisión	Ethernet II
Alimentador automático de documentos	Hasta 80 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. 35 a 128 g/m ² Alimentador automático de documentos dúplex
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Tamaños personalizados de papel: 3,6 x 8,5 pulg. (an.) a 5,5 x 14 pulg. (largo)
Gramaje del papel de impresión	60 a 160 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Est.: 600 hojas/máx.: 2.100 hojas
Bandeja 1	500 hojas/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Bandejas 2 a 4 (opcionales)	500 hojas cada una/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg. tamaños personalizados de papel: 3,6 x 8,5 pulg. (an.) a 5,5 x 14 pulg. (largo), 60 a 160 g/m ²
Impresión dúplex automática	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 90 g/m ²
Capacidad de producción	Est.: 250 hojas/máx.: 350 hojas (incl. separador de trabajos externo opcional)
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 50.000 páginas ¹
Vida útil del tóner	Hasta 20.000 páginas
Vida útil del cilindro	Hasta 52.300 páginas
Consumo de energía	120 V/60 Hz, menos de 1,09 kW
Dimensiones del equipo	20,5 x 20,2 x 20,0 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso del equipo	Aprox. 53 lb

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado	Copia LED electrostática, componente mono
Sistema de tóner	Tóner polimerizado
Velocidad de impresión	Hasta 28 ppm
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 10 ppm
Tiempo de salida de la primera copia	5 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 12 seg. ²
Resolución de impresión	600 x 600 ppp
Copias múltiples	1-99
Gradación	256 gradaciones
Formato original	Máx.: hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 1 %
Funciones de copiado	Copiado dúplex, clasificación electrónica, rotación de copia, 2 en 1, 4 en 1, copiado de tarjetas de identificación, configuraciones de tamaño personalizadas

¹ El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución de impresión	600 x 600 ppp
Lenguaje de descripción de páginas	GDI, PCL 5e/XL, PostScript 3 (opcional), impresión directa de PDF (opcional), impresión de códigos de barra y fuentes de OCR (opcional)
Sistemas operativos	Windows (x86/x64): XP/Vista/7/8/10 Windows Server (x86/x64): 2003/2008/2008 R2/2012 Macintosh OS X 10.2 o posterior UNIX/Linux/Citrix SAP AS/400
Fuentes de la impresora	80 PCL Latin, 136 emulación PostScript 3 Latin (opcional), 32 códigos de barras/OCR (opcional)
Funciones de la impresora	Impresión dúplex, página de presentación, clasificación electrónica, ajuste de densidad, modo de ahorro de tóner, impresión por imposición múltiple, marca de agua (solo PCL, PostScript 3), impresión segura

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneado	ByN: hasta 40 opm/color: hasta 27 opm
Resolución de escaneado	Máx.: 600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escaneado a correo electrónico, escaneado a SMB, escaneado a FTP, escaneado a USB, escaneado a Evernote, TWAIN local/en red, integración a Box, Dropbox, Google Drive, PaperCut MF
Formatos de archivo	PDF, PDF cifrado, TIFF, JPEG
Destinos de escaneado	1.030 (individuales y grupos)/compatibilidad con LDAP

ESPECIFICACIONES DE FAX

Estándar	Super G3
Transmisión	PC-fax analógico, recepción de i-Fax
Resolución	Máx.: hasta 400 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	1.030
Funciones	Grabación en modo de espera, reenvío de fax automático

OPCIONES

Bandeja de papel PF-508	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./500 hojas/hasta 90 g/m ² /se pueden instalar hasta 3
Pedestal pequeño SCD-26S	Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc., en caso de que se instalen 3 PF-508
Pedestal grande SCD-26L	Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc., en caso de que se instalen 1 o 2 PF-508
Separador de trabajos externo JS-604	Bandeja de salida adicional, separación para salida de fax, etc.
Facilitador PostScript 3 PS-505	Impresión PostScript 3
Impresión de códigos de barras BC-904	Impresión de códigos de barras
Facilitador de PostScript 3, códigos de barra, OCR PS-506	Impresión PostScript 3 incluso impresión de códigos de barras y OCR
Actualización de memoria PostScript EM-905 (1 GB)	Ampliación de memoria con tarjeta SD, permite impresión directa de PCL, PDF
Contador mecánico MC-901	Contador mecánico para rápido acceso a las cantidades impresas por la máquina
LAN inalámbrica SX-4600WAN	Proporciona conectividad inalámbrica
Kit de superposición de panel (francés)	Superposición de panel para usuarios de idioma francés, incluye controladores en francés
Kit de superposición de panel (español)	Superposición de panel para usuarios de idioma español, incluye controladores en español
Kit de estampado de fax SP-504	Instalado en RADF/estampa originales de fax

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	Bloqueo de dirección Mac, bloqueo de dirección IP, SSL, HTTPS, PDF cifrado, autenticación de usuario, impresión segura
Contabilidad	Hasta 100 cuentas de usuario, admite Active Directory 2003, definición de acceso a funciones de usuario (control de acceso de usuarios)



Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite:

www.konicaminolta.com.mx

© 2018 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA y bizhub son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Es posible que algunas de las características y funciones que se describen aquí no estén disponibles en todos los productos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN.
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
TLANEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: 28ESS
02/2018-C