KONICA MINOLTA

TECHNOLOGY

bizhub® 4752

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COMPACTA

- Impresión y copiado rápidos de 50 ppm
- Finalizador interno con engrapadora opcional
- Aplicaciones que se pueden descargar de Internet para trabajar con más rapidez y eficiencia
- Funcionalidad avanzada de captura de escaneado desde el panel de control de pantalla táctil
- Sistema de impresión Emperon® integrado, emulación de PCL y PostScript
- Alimentador de documentos con escaneado dual estándar
- Pantalla táctil grande de 7 pulg. con menús lógicos e intuitivos: fácil de manejar, similar a una tableta
- API abierta para la integración ágil del software
- Compatibilidad con lectores de tarjetas IC para mayor seguridad
- Conectividad inalámbrica estándar
- Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, Google Classic Cloud Print™, NFC)
- Navegador web estándar

bizhub 4752

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA COMPACTA

La bizhub 4752 es una valiosa solución de alto volumen para los flujos de trabajo en red de la actualidad, ya que produce hasta 50 ppm en blanco y negro de hasta 1200 ppp. El avanzado sistema de impresión Emperon y el alimentador de documentos con escaneado dual incrementan la productividad de impresión/escaneado, y la dinámica de la pantalla táctil intuitiva e inalámbrica estándar aumenta la versatilidad. Y no hay que olvidar el bajo costo de operación, que contribuye a reducir sus gastos.

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Memoria del equipo	4 GB (cuando está instalada la unidad UK-219)
Disco duro del equipo	250 GB (estándar)
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB 3.0, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Estándares de transmisión	Ethernet (802.1x)
Alimentador automático de documentos con escaneado dual	Hasta 100 originales/5,5 x 8,5 pulg. a 8,5 x 14 pulg. 50 a 120 g/m^2
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños personalizados de papel
Gramaje del papel de impresión	60 a 216 g/m^2
Capacidad de entrada de papel	**Estándar:** 650 hojas/**Máx.:** 2300 hojas
Bandeja 1	550 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m^2
Bandejas 2, 3 y 4 (opcionales)	550 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m^2
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños personalizados de papel/60 a 216 g/m^2
Impresión dúplex automática	Carta, oficio/60 a 90 g/m^2
Modos de acabado	Engrapado (en línea) de hasta 20 hojas (opcional)
Capacidad de producción	**Máx.:** 250 hojas
Volumen de impresión/copiado	**Máx.:** 150 000 páginas/mes[1]
Vida útil del tóner	25 000[2]
Vida útil de la unidad de imagen	60 000
Consumo de energía	120 V/60 Hz, menos de 600 W (equipo)
Dimensiones del equipo	19,3 x 20,5 x 21,5 pulg. (an. x prof. x alt.)
Peso del equipo	Aprox. 52 lb

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Sistema de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad de impresión	Hasta 50 ppm (Carta)
Velocidad dúplex automática	Hasta 50 ppm (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	8,5 seg. o menos
Tiempo de calentamiento	Aprox. 37 seg.[3]
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Copias múltiples	1 a 999
Formato original	**Máx.:** hasta 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 1 %; ampliación automática
Funciones de copiado	Clasificación electrónica, trabajos múltiples, ajustes (contraste, nitidez, densidad de la imagen), copia de prueba, modo de interrupción, modo de color, escaneado separado, ordenación y agrupación, combinación, selección de original, copiado de tarjetas de identificación, 2 en 1, 4 en 1

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad de escaneado	50 opm (monocromático/una cara) 100 opm (monocromático/dúplex) 32 opm (color/una cara) 64 opm (color/dúplex)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escaneado a correo electrónico, a SMB, a FTP, a USB, a disco duro, a DPWS, TWAIN en red
Formatos de archivo	JPEG, TIFF, XPS, PDF, PDF/A(1b), PDF compacto
Destinos de escaneado	2100 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP
Funciones de escaneado	Hasta 400 programas de trabajo

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución de impresión	600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp (menor velocidad)
Lenguaje de descripción de páginas	Emulación PCL 5e/c, PCL XL ver. 3.0, emulación PostScript 3 (3016), XPS ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Sistemas operativos	Windows (x64): 7/8.1/10 Windows Server (x64): 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016 Macintosh OS X 10.8 o posterior Linux/Citrix
Fuentes de la impresora	80 fuentes PCL Latin, 137 PostScript 3 Latin
Funciones de la impresora	Impresión Direct Print de archivos TIFF, XPS, PDF y OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impresión segura, combinación, impresión por imposición múltiple, cartel, orden de las páginas tipo folleto, marca de agua

ESPECIFICACIONES DE FAX

Fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógica, PC-fax
Resolución	**Máx.:** 600 x 600 ppp (ultrafina)
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	2100 (individuales y grupos)
Funciones	Grabación en modo de espera, PC-fax, reenvío de faxes, programación de hasta 400 marcaciones

OPCIONES

AU-205H	Lector de tarjetas IC/diversas tecnologías de tarjetas IC
Pedestal DK-P02	Proporciona espacio de almacenamiento para materiales de impresión, altura ajustable
EK-605	Kit de interfaz USB local
EK-606	Kit de interfaz USB local con *Bluetooth*
Kit de fax FK-517	Kit de fax Super G3
Finalizador interno FS-P02	Proporciona engrapado de 20 hojas
Teclado de 10 teclas KP-101	Para usar en lugar de la pantalla táctil
LK-102 v3	Cifrado de PDF mejorado, PDF/A (1a/1b) y compatibilidad con PDF linearizado
LK-104 v3	Kit de licencia de guía de voz
LK-106	Compatible con impresión de códigos de barras nativos
LK-107	Compatible con impresión de fuentes Unicode nativas
LK-108	Compatible con impresión de fuentes OCR-A y OCR-B nativas
LK-111	ThinPrint®, compresión de datos de impresión para reducir el impacto sobre la red
Bandeja de papel PF-P15	Agrega capacidad para 250 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Agregue hasta 3 unidades en total (PF-P15 + PF-P16)
Bandeja de papel PF-P16	Agrega capacidad para 550 hojas/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg. Agregue hasta 3 unidades en total (PF-P15 + PF-P16)
Memoria expandida UK-219	Ampliación de memoria de 2 GB[4]

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Seguridad	ISO 15408 EAL3 (en evaluación), filtrado de IP y bloqueo de puertos, SSL2, SSL3 y comunicación de red TSL1.0, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura, sobrescritura de disco duro (8 tipos estándar), cifrado de datos del disco duro, protección de copiado (solo impresión)
Software	Net Care Device Manager, Web Connection, Konica Minolta Mobile, Print Status Notifier, Driver Packaging Utility

[1] El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP e impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

[2] El modelo bizhub 4752 se suministra con un cartucho de tóner inicial (rendimiento: 6000).

[3] El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

[4] Se necesita para la funcionalidad completa.

bizhub

ENERGY STAR

epeat GOLD

KONICA MINOLTA

Para obtener información completa sobre los productos y soluciones de Konica Minolta, visite: www.konicaminolta.com.mx

© 2018 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin permiso escrito. KONICA MINOLTA, el logotipo de KONICA MINOLTA y bizhub son marcas registradas o marcas comerciales de KONICA MINOLTA, INC. Todos los demás nombres de marcas y productos son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías y organizaciones. Es posible que algunas de las características y funciones que se describen aquí no estén disponibles en todos los productos. El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO S. A. DE C. V.
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN.
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA.
TLANEPANTLA EDO. DE MÉXICO C. P. 54030
Tel: (+01) 5255.5557.8011

www.konicaminolta.com.mx

Artículo n.º: 4752SS
08/2018-C